

- Type "CDT"



Power Rating Range (S_{50}) on request

Trasformatori tipo "CDT" per saldatrici con condensatori a scarica capacitiva

Type "CDT" Transformers for capacitor discharge pulse welding

Mechanical execution

Type "CDT" are transformers used in capacitor discharge pulse welding, designed, developed and realized following the specifications received from our customers

Electrical execution

Electrical parameters can be chosen by the customer, or Elettromil will identify the right transformer following the application given by the customers

Standard accessories :

- Primary, Secondary, Rectifier NC Thermostats
- Output Current Sensing Coil, where prescribed of related standards

Special accessories on request :

- Embedded Temperature Sensor
- Output Voltage Sensing Wires
- Resistance or Fuse
- Tap Switch
- Primary Protection Cover IP55
- Multi Contact Primary Circuit Connectors
- Bus Distributor Box

Esecuzione meccanica

I trasformatori di tipo "CDT" sono utilizzati negli impianti di saldatura scarica capacitiva, progettati, sviluppati e realizzati su specifiche ricevute dai clienti

Esecuzione elettrica

I parametri elettrici possono essere indicati dai clienti, oppure Elettromil identificherà il trasformatore adatto in seguito all'applicazione indicata dal cliente

Accessori di serie :

- Termostati per avvolgimento primario, secondario e gruppo di raddrizzamento
- Bobina di misura della corrente secondaria, dove prevista dalle relative norme.

Accessori speciali su richiesta :

- Sensori di temperatura incorporati
- Fili per il rilevamento della tensione d'uscita
- Resistenze o fusibili
- Commutatore
- Scatola di protezione lato primario del trasformatore IP55
- Connettori Multi Contact per il circuito primario del trasformatore
- Scatola di distribuzione Bus